产品技术资料 · PRODUCT DATASHEET

HBX-0.5

携带式布氏硬度计

上海研润光机科技有限公司

材料硬度与压痕测试仪器

产品描述

MC010 系列携带式布氏硬度计 MC010 系列 (HBX-0.5) 一、 MC010 系列携带式布氏硬度计产品简介：MC010 系列携带式布氏硬度计本硬度计可用来测定弹性模量近似等于 2x100000MPa 的黑色金属和有色金属的布氏硬度值。

适用于金属冶金、机械制造厂等行业的各种大小型机件和金属材料！

二、MC010 系列携带式布氏硬度计主要技术

规格：1、测量范围： 100-400HBS

冲击能量： 4.9 焦耳

外形尺寸： Φ55 x 370 毫米

重量：约 3.3 千克

内容概要:携带式布氏硬度计(HBX-0.5) 是硬度计系列类产品,产品型号 HBX-0.5,由上海研润光机科技有限公司研发制造,MC010系列携带式布氏硬度计MC010系列(HBX-0.5)一、MC010系列携带式布氏硬度计产品简介：MC010系列携带式布氏硬度计本硬。主要技术参数:测量范围=100-400HBS;冲击能量=4.9焦耳;外形尺寸=Φ55 x 370毫米;重量=约3.3千克。咨询与报价:400-8127-833。

产品亮点

- 测量范围：100–400HBS

技术参数

参数	参数值
测量范围	100-400HBS
冲击能量	4.9焦耳
外形尺寸	Φ55 x 370毫米
重量	约3.3千克

原理

布氏硬度试验以一定直径的硬质合金球压头，在规定试验力下压入试样并保持规定时间，测量压痕平均直径换算硬度值（HBW），适合晶粒较粗大、组织不均匀的铸件与锻件。

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

动图流程

01 试样准备与表面处理

02 装夹与找平

03 设定试验力、保荷时间与（高温型号）温度、气氛、压针预热

04 加载

05 保荷

06 卸载

07 压痕测量 / 力—位移曲线采集

08 结果换算与报告输出

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

标准规范

ISO 6506-1、ASTM E10、GB/T 231.1、JJG 150（布氏硬度计检定规程）。

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

选型方案

选型时依次确认：材料类型与预计硬度范围、试样尺寸与表面状态、所需试验力与标尺、是否需要数显 / 自动转塔 / 测量分析软件、批量检测效率要求。

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

检测方法

测试流程包含加载、保荷、卸载与压痕测量四个阶段；试验力保持时间、压头状态与试样表面质量都会影响示值重复性。

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

行业案例

典型应用方向：金属材料热处理检验、铸件与锻件硬度抽检、渗碳 / 渗氮硬化层深度测定、质检与第三方检测、高校与科研机构教学实验。具体案例请在后台补录。

以上为该试验方法的通用说明，不代表本型号的具体出厂参数；具体技术数值、配置与案例请以后台补录的产品样本与检测报告为准。

来源标注

来源站点：yr17.net

来源页面：https://www.yr17.net/products/HBX-0.5.html

相关信息

同系列型号

未列出

同分类其它型号

- HBS-62.5
- HBE-3000A
- HBE-3000C
- HBS-3000